



PREMIUM
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Terminación y Decoración.



¡Antibacterial!

*Agradable fragancia
jazmín, anti hongos y algas,
excelente poder cubritivo.*

- Lavable.
- Alto rendimiento.
- Anti hongos y algas, permite que la pared respire.
- Agentes aromatizadores.
- Máximo cubritivo.
- Excelente terminación.
- Uso tintométrico.
- Elimina el 99,9% de virus y bacterias.

- MB+ CUBRITIVO
- MB EXTERIOR
- Exc INTERIOR
- MB+ LAVABLE
- B+ FROTABLE
- B TRANSITABLE
- Exc+ ANTI HONGOS
- Exc+ ANTI ALGAS
- Exc+ INSECTICIDA
- Exc+ BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO



TERMINACIÓN
MATE



BASE
ACUOSA



DILUYENTE
AGUA



Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

301 LÁTEX INTERIOR PREMIUM

DESCRIPCIÓN Y USO

Látex para Interiores de alto rendimiento. Formulado con polímeros acrílicos de última generación, de alta resistencia a la abrasión y al lavado. Resistente al manchado y de fácil limpieza. Permite que la pared respire, posee alto poder antihongos, además de contener agentes aromatizantes, los cuales brindan una agradable fragancia al pintar.

Su elevado poder cubritivo, su excelente terminación mate aterciopelada, su alto rendimiento, durabilidad, lavabilidad y facilidad de pintado, hacen que este producto sea único en su tipo.

La estabilidad de su fórmula permite entonarlo con sistemas tintométricos.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La misma debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo y hongos.

Las partes ampolladas o descascaradas deben ser corregidas, eliminando las partes flojas con un cepillo, aplicar luego Relastic 3 en 1, (Imprimador, fijador y sellador).

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua mientras el producto aún esté fresco. Una vez seco el mismo, hacerlo con thinner.

Producto listo para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 10% de agua.

SECADO

2 a 4 horas entre mano y mano en días normales.

APLICACIÓN

Sobre ladrillos, revoques, yeso, hormigón, madera, etc. diluyendo con la cantidad necesaria de agua para facilitar su aplicación. Acepta entonadores, inclusive tintométricos. Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete.

RENDIMIENTO

Entre 12 y 18m² por litro y por mano, dependiendo de la superficie.

Color	Present.	Código	Código EAN
Blanco Jazmín	1 L	350	7798295053506
	4 L	351	7798295053513
	10 L	352	7798295053520
	20 L	353	7798295053537
Base D	1 L	713	7798295057139
	4 L	714	7798295057146
	10 L	715	7798295057153
	20 L	716	7798295057160
Base A	1 L	717	7798295057177
	4 L	718	7798295057184
	10 L	719	7798295057191
	20 L	720	7798295057207

EXCELENTE TERMINACIÓN LAVABLE

ELIMINA EL
99,9%
DE GÉRMINES
Y BACTERIAS



ANTI HONGOS Y ALGAS

Permite que la pared respire



AROMATIZADO

Agradable fragancia al pintar



MÁXIMO CUBRITIVO



BASE ACUOSA



BAJO NIVEL DE VOC.



ALTO RENDIMIENTO




USO TINTOMÉTRICO

SE APLICA SOBRE: LADRILLOS, REVOQUES,
HORMIGÓN, MADERA, YESO Y MÁS.



LADRILLOS



REVOQUES



CEMENTO



CIELORRASOS



MADERA

